WALMAR

www.walmarsrl.com.ar

info@walmarsrl.com.ar

(+54 11)4720-2520/4528

Automatizaciones de Corte

DOS MODELOS

Especificaciones

- Máquinas tipo pórtico
- Handy: Compacto, diseñado para trabajos livianos y medianos
- Heavy: Robusto y confiable para trabajos de alto rendimiento
- Doble motorización sincronizada, para impedir que el equipo sufra cruzamientos en su desplazamiento.
- Completamente configurables para adaptarlos a las necesidades del cliente.
- CNC de última generación integrando todos las funciones del equipo.
- Ambos equipos con la posibilidad de instalar sistemas de corte por oxicorte, plasma y cabezales biseladores
- Instalación y Capacitación sin cargo.

Mesa de Soporte de Chapas:

Se ofrecen diversas alternativas para la provisión de la mesa de apoyo de chapas:

1) - Mesa provista por Walmar
2) - Fabricación del cliente con el diseño de Walmar
3) - Diseño y fabricación propia del cliente.

Tipos de cabezales de corte:

Oxicorte
Plasma
Biselado



Handy

Parámetros

Ancho útil estandar:	1.500	2.000	3.500
Ancho total:	3.300	4.200	5.200
Largo útil (mínimo):	3.000		
Largo total (mínimo):	6.000		
Alto total:	1.900		
Extensión del largo cada tramo:	3.000		
Sistema de rieles:	Sobre Columnas		
Distancia entre rieles:	2.300	3.100	4.100
Velocidad de desplazamiento:	20.000 mm/min		
Velocidad de corte:	12.000 mm/min		
Control Numérico (CNC):	Siemens o similar		
Motorización:	Servo motor DC		
Control de altura (THC):	WMCG-3		
Máximo puestos de oxicorte:	2	3	4
Máximo puestos de plasma	2		
Tensión de trabajo del equipo:	220VAC / 60Hz / 20A		
Tensión de trabajo de las fuentes:	3 * 380		

Heavy

Parámetros

Ancho útil estandar:	2.500	3.500
Ancho total:	4.200	5.200
Largo útil (mínimo):	4.600	
Largo total (mínimo):	6.000	
Alto total:	2.400	
Extensión del largo cada tramo:	3.000	
Sistema de rieles:	Al piso	
Distancia entre rieles:	3.100	4.100
Velocidad de desplazamiento:	20.000 mm/min	
Velocidad de corte:	12.000 mm/min	
Control Numérico (CNC):	Siemens o similar	
Motorización:	Servo motor DC	
Control de altura (THC):	WMCG-3	
Máximo puestos de oxicorte:	3	6
Máximo puestos de plasma	2	
Tensión de trabajo del equipo:	220VAC / 60Hz / 20A	
Tensión de trabajo de las fuentes:	3 * 380	

Control de altura de plasma: Por tratarse de un control electrónico de parámetros garantiza un mejor desempeño del sistema de control de altura, mejorando la calidad del corte y permitiendo aumentar la vida útil de los consumibles.

SERVICIO POST- VENTA

INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN BONIFICADA

SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

GARANTIA 1 AÑO