



# WALMAR



www.walmarsrl.com.ar



info@walmarsrl.com.ar



(+54 11) 4720-2520/4528

# Viradores auto-alineantes

Ajuste automático para adaptarse a cualquier diámetro de pieza, manteniendo constante el eje central.



## Especificaciones

- ✓ Conjunto compuesto de virador motorizado y virador esclavo.
- ✓ Equipo de alta calidad, y excelente confiabilidad.
- ✓ Modo de operación con caja de control remoto de fácil operación.
- ✓ Interface para vincular con la fuente de soldadura.
- ✓ Consta de dos grupos de ruedas giratorias.
- ✓ Estructura de soporte que protege los engranajes interiores
- ✓ Permite trabajar con gran diversidad de diámetros con bajo ruido y tecnología de avanzada.
- ✓ Doble Motoreductor con reducción de sinfin y corona.
- ✓ Apto para posicionar vigas de alma llena.

## Parámetros Técnicos

- ✓ Capacidad de carga: 10 T
- ✓ Capacidad por Sección: 5 T
- ✓ Diámetro mínimo: 200 mm
- ✓ Diámetro máximo: 3.000 mm
- ✓ Diámetro del rodillo: 300 mm
- ✓ Material del Rodillo: Poliuretano
- ✓ Potencia: 2 HP
- ✓ Peso: 900 Kgr. (492 el motriz y 408 el esclavo)
- ✓ Medidas: 2000\* 450\* mm cada uno
- ✓ Velocidad de Rotación: 100-1500 mm/min
- ✓ Motor: CA con convertor de frecuencia

### PARA EL TRABAJO EN :

**CALDERERÍA - TORRES EÓLICAS -  
CONSTRUCCIÓN - GASODUCTOS -  
AGRICULTURA - TUBERÍAS EN GENERAL**

**Control Remoto:** Controla el sentido de giro y la velocidad de rotación, posee un display donde se visualizan los parámetros de trabajo. Capacidad de encendido de la fuente de soldadura desde el remoto



### SERVICIO POST-VENTA

**INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN BONIFICADA  
SERVICIO TÉCNICO CAPACITADO**

### Rodillos:

Diámetro 300 mm.  
Ruedas cubiertas de poliuretano, para amortiguar los golpes en el momento de la carga y disminuir las vibraciones en la rotación durante la soldadura automática.



**Doble Motorización:** De corriente alterna cada uno de ellos de 2 HP con convertor de frecuencia. Motoreductor de sinfin y corona



# GARANTIA 1 AÑO